

Тип		ISR20SC-820	ISR20SC-1000
Количество осей		4	4
Грузоподъемность	расчетная нагрузка	10kg	10kg
	предельная нагрузка	20kg	20kg
Допустимый момент инерции J4	номинальная инерция	0.08kgm <sup>2</sup>	0.08kgm <sup>2</sup>
	ограничивающая инерция	1kgm <sup>2</sup>	1kgm <sup>2</sup>
Манипулятор	досягаемость	825mm	1000mm
Повторяемость положения	ось 1+ось 2	0.02mm	0.02mm
	ось 3	0.01mm	0.01mm
	ось 4	0.01°	0.01°
Защита от проникновения по IP-адресу		IP40	IP40
Монтаж		Floor/ceiling	Floor/ceiling
Рабочий диапазон	ось 1	-140°/+140°	-140°/+140°
	ось 2	-140°/+140°	-140°/+140°
	ось 3	0-200/0-300/0-400mm	0-200/0-300/0-400mm
	ось 4	-360°/+360°	-360°/+360°
Скорость вращения	ось X + ось Y	10400mm/s	10800mm/s
	ось 3	1666mm/s	1666mm/s
	ось 4	1300°/s	1300°/s
Интерфейс Small arm	Электрический интерфейс	20 IO	20 IO
	Интерфейс воздушной пробки	4 φ 6	4 φ 6
Блок управления		IR2S-20	IR2S-20
Условия монтажа	Температура окружающей среды: 0~40°C		
	Влажность: не более 85% при постоянной температуре без образования конденсата.		
	Допустимая высота: не более 1000 м над уровнем моря.		
	Не содержит агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов.		