

# Серия S6

## Модели и параметры



МОДЕЛЬ		S6-V0-P50	S6-V0-P200	S6-V1-P200	S6-V2-P3K
ОСИ		6	6	6	6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		50kg	200kg	200kg	3000kg
МАНИПУЛЯТОР	ВЕС	260kg	550kg	768kg	3730kg
	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	250mm/s	300mm/s	300mm/s	100mm/s
ПОВТОРЯЕМОСТЬ	ПОЗИЦИЯ	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.1mm
	ВРАЩЕНИЕ	0.02°	0.02°	0.02°	0.05°
ДИАПАЗОН ОСЕЙ	+ X-axis	±100mm	±100mm	±150mm	+700mm
	- X-axis	—	—	—	-100mm
	Y-axis	±100mm	±100mm	±150mm	±100mm
	Z-axis	±75mm	±75mm	±100mm	±100mm
	X-Rot	±20°	±15°	±20°	±10°
	Y-Rot	±20°	±15°	±20°	±10°
	Z-Rot	±20°	±15°	±20°	±10°
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТРЕХФАЗНЫЙ 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ				
МОЩНОСТЬ	10KVA				40KVA
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2.4kw				14kw
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-10°C~70°C				
РАБОЧАЯ СРЕДА	0°C~50°C, RH≤80%				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP55				