

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Одноосевой сварочный позиционер

Пункт	SWP-ZW-300	SWP-ZW-500	SWP-ZW-1000	SWP-ZW-2000	SWP-ZW-3000	SWP-ZW-5000 -WT-CT	SWP-ZW-5000	
01	Номинальная нагрузка	300 кг (в радиусе 350 мм от оси)	500 кг (в радиусе 400 мм от оси)	1000 кг (в пределах радиуса оси 600 мм)	2000 кг (в радиусе 1000 мм от оси)	3000 кг (в пределах радиуса оси 1000 мм)	5000 кг (в пределах радиуса оси 1250 мм)	5000 кг (в пределах радиуса оси 1250 мм)
02	Расстояние эксцентриситета при полной нагрузке	≤200 мм (общая высота зажима ≤ 550 мм)	≤150 мм (общая высота зажима ≤400 мм)	≤200 мм (общая высота одностороннего зажима ≤ 550 мм)	≤200 мм (общая высота одностороннего зажима ≤ 450 мм)	≤200 мм (общая высота одностороннего зажима ≤ 400 мм)	≤300 мм (общая высота одностороннего зажима ≤700 мм)	≤300 мм (общая высота одностороннего зажима ≤700 мм)
03	Номинальный радиус вращения	R600mm	R650mm	R750mm	R1100mm	R1250mm	R1500mm	R1500mm
04	Номинальный угол поворота	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°
05	Номинальная скорость вращения	70°/S	50°/S	50°/S	50°/S	50°/S	28°/S	28°/S
06	Повторяющаяся точность позиционирования	±0.06mm (R=350mm)	±0.08mm (R=400mm)	±0.10mm (R=700mm)	±0.18mm (R=1000mm)	±0.20mm (R=1000mm)	±0.25mm (R=1250mm)	±0.25mm (R=1250mm)
07	Размер поворотной рамы (ДхШхВ)	2000mm×660mm×90mm	2200mm×800mm×90mm	3000mm×1200mm×130mm	3000mm×2000mm	4500mm×2000mm	(0-10000)mm×2500mm	(0-10000)mm×2500mm
08	Размер позиционера (ДхШхВ)	2820mm×700mm×960mm	2900mm×700mm×1050mm	3900mm×800mm×1200mm	4000mm×950mm×1500mm	5600mm×1000mm×1700mm	(5000-11000)mm×1350mm×2100mm	(5000-11000)mm×1350mm×2100mm
09	Стандартная поворотная пластина	Φ360mm	Φ360mm	Φ390mm	Φ450mm	Φ450mm	Φ800mm	Φ800mm
10	Высота поворотного центра	760mm	830mm	950mm	1300mm	1450mm	1750mm	1750mm
11	Масса нетто оборудования	400kg	500kg	800kg	1300kg	1800kg	3T-10T	3T-10T
12	Ход подъема	/	/	/	/	/	1000mm	/
13	Регулируемый ход задней двери	/	/	/	/	/	0-5000mm	/
14	Номинальная скорость подъема	/	/	/	/	/	0-800mm/min	/
15	Скорость перемещения задней двери	/	/	/	/	/	0-10000mm/min	/

